

# systemctl

## sistema

- `systemctl reboot`
- `systemctl halt`
- `systemctl poweroff`

## servicios

- listar todos los servicios activos en ejecución: `systemctl list-units --type service`
- listar todos los servicios activos/inactivos: `systemctl list-units --type service --all`
- Inciciar, parar o reiniciar un servicio: `systemctl {start|stop|restart} nombre.service`
- Reiniciar servicio (solo si ya lo está): `systemctl try-restart nombre.service`
- recargar configuración: `systemctl reload nombre.service`
- comprobar estado servicio: `systemctl status nombre.service`
- comprobar si está habilitado: `systemctl is-enabled nombre.service`
- comprobar si está activado: `systemctl is-active nombre.service`
- habilitar un servicio: `systemctl enable nombre.service`
- deshabilitar un servicio: `systemctl disable nombre.servicio`
- matar un servicio (SIGTERM por defecto): `systemctl kill nombre.servicio`
- matar un servicio con señal determinada: `systemctl kill -s <SEÑAL> nombre.service`
  - señales: [https://en.wikipedia.org/wiki/Signal\\_\(IPC\)#POSIX\\_signals](https://en.wikipedia.org/wiki/Signal_(IPC)#POSIX_signals)

## enmascarar/desemascarar

cuando se enmascara un servicio, se deshabilita y se anula inicio manual o automático

- `systemctl mask nombre.service`
- `systemctl unmask nombre.service`

## análisis tiempo inicio

- `systemd-analyze blame ?`

## árbol de procesos arrancado por cada servicio

- `systemd-cgls`

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:systemd:systemctl?rev=1508349421>

Last update: **18/10/2017 10:57**



