

dig

linux, tcpip

related

- [DNS](#) mate
- [DNS y funcionamiento](#) mate
 - <https://www.thegeekstuff.com/2012/02/dig-command-examples>

secciones

- cabecera : opciones generales e informativas
- question section : petición lanzada al DNS
- answer section : respuesta del servidor a la petición
- authority section: que servidor DNS tiene autoridad para responder a la petición
- additional section: las IPs de los servidores de la **authority section**
- estadísticas

modificadores

- (no)all
- (no)comments
- (no)authority
- (no)additional
- (no)stats
- (no)answer
- short

ejemplos

solicitud de registro A (por defecto si no se especifica nada):

```
dig <dominio>
```

mostrar solo la sección de respuesta

```
dig <dominio> +nocomments +noquestions +noauthority +noadditional +nostats
```

```
dig <dominio> +noall +answer
```

solicitud de registro concreto

```
dig <dominio> <registro> +noall +answer
```

```
dig -t <registro> <dominio> +noall +answer
```

solicitud de todos los registros

dig redhat.com ANY +noall +answer

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:tcpip:dig?rev=1535014725>

Last update: **23/08/2018 01:58**

