

NFS

información

- <http://es.tldp.org/Manuales-LuCAS/GARL2/gar12/x-087-2-nfs.html>
- `mount -t nfs nfs_volume local_dir options` (se puede omitir `-t nfs` pq el formato de montaje es exclusivo de este protocolo)
 - `mount -t nfs vlager:/home /users`
- `cat /proc/filesystems` → ha de aparecer «nfs»

puesta en marcha de server/client

- server :

```
sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common
sudo vim /etc/exports # añadir el recurso, con parámetros y restricciones
sudo service nfs-kernel-server start
showmount -e
```

- client :

```
sudo apt-get install nfs-common
sudo /etc/hosts # añadir, opcionalmente, la IP de la máquina remota y su "alias"
sudo mount -t nfs <ip>:<ruta> <ruta_local>
```

apuntes

- `/etc/exports`: quien puede montar
- `"/carpeta ip/mask (ro,root_squad) @ trusted (rw,no_root_squad)`
- AUTOFS daemon
 - `/etc/auto.master`

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:tcpip:nfs?rev=1540372611>

Last update: **24/10/2018 02:16**

