

# nmap

## parámetros

- -sS : escanea los puertos más normales o los definidos en services
- -p : escanea un puerto determinado (50), un rango (50-60) o todos, poniendo un guión (-p-)
- -Tx : establece el periodo de tiempo que deja pasar para escanear un dispositivo para evitar ser detectado y que el firewall nos mande información falsa. De más espaciado a menos:
  - T0: paranoid
  - T1: sneaky
  - T2: polite
  - T3: normal
  - T4: aggressive
  - T5: insane

## cut&paste

scan de puertos:

```
nmap -sS -sV -P0 -O <ip o dominio>
```

```
nmap -sS <ip o dominio> -> scan de los puertos más normales o los definidos en  
'services'
```

hosts activos de una red:

```
nmap -sP <ip_range>
```

hosts con puerto activo (en este caso, AFP apple):

```
nmap -p 548 <ip> -Pn -n
```

## proxies

- <http://proxylist.hidemyass.com/search-1305348#listable>
- <https://www.sslproxies.org/>

From:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:tcpip:nmap?rev=1478696025>

Last update: **09/11/2016 04:53**

