

usuarios y grupos

información usuario

- `$ id <user>` → para saber datos y grupos del usuario
- `$ whoami` → nombre del usuario

cambio de contraseña

- `passwd [<usuario>]` → cambiar contraseña propia o si tienes privilegios, la contraseña de otro usuario.
- `echo 1234 | passwd --stdin jordi` (no funciona en Debian)
- `echo «jordi:1234» | chpasswd` (se puede añadir `-m` para que guarde la contraseña en formato MD5 en lugar de DES)
- `chage -d 0 luser` : forzar cambio de contraseña, modificación datos, expiraciones, inactividad (CHange AGE)
- `/etc/security/pwquality.conf` : establece complejidad de las contraseñas a usar en el sistema

grupos

- `groupadd <nombre_grupo>` : crear un grupo
- `useradd -G <grupo> <usuario>` : añadir nuevo usuario a otros grupos
- `useradd -g <grupo> <usuario>` : añadir/cambiar el grupo principal de un usuario
- `usermod -a -G <grupo> <usuario>` : añadir un usuario existente a un grupo existente
- `usermod -g <grupo> <usuario>` : añadir/cambiar el grupo principal de un usuario existente
- `deluser <usuario> <grupo>` : elimina al usuario del grupo, no elimina ni al usuario ni al grupo

añadir usuario

adduser

useradd

- `useradd [-c comentario] [-d home_dir] [-e yyyy-mm-dd] [-p password] usuario`
- no crea **home**

```
-c comentario
-d home_dir
-e expire_date (yyy-mm-dd) -> caducidad de la cuenta
-p password
-G grupo -> añade a otro grupo o grupos al usuario (separados por comas)
-m -> crea el home del usuario
```

modificar usuario

- `$ usermod <opcion> <usuario>`: cambia varios atributos de usuarios

- -s <shell> : cambia shell usuario
- -d -m <nueva ubicación> : cambia el directorio HOME y mueve el contenido
- -u <UID>: cambia el UID del usuario
- -g <GID>: cambio del grupo principal del usuario
- -e <MM/DD/YYYY>: fecha expiración contraseña usuario
- -a -G <grupo>: añade un grupo a un usuario

añadir grupo

- \$ groupadd <nombre_grupo> : crear un grupo nuevo

modificar grupo

- \$ groupmod <opción> <grupo>
 - -n <nombre> : cambia el nombre del grupo
 - -g <GID> : cambia el GID del grupo

notas

nologin y false

2019-11-14: haciendo un chroot el comportamiento ha sido al revés del explicado aquí abajo. /sbin/nologin no me deja SFTP ni SSH, /bin/false si me deja SFTP, no SSH

- modificaciones en **/etc/passwd** para evitar login
 - **/sbin/nologin, /usr/sbin/nologin**
 - evitar que un usuario haga login por consola (le quedaría SFTP).
 - Además muestra el mensaje **/etc/nologin.txt** cuando se intenta el acceso vía telnet/ssh
 - Se considera una shell válida (aunque no lo es). Hay programas que exigen tener una shell válida (de FTP, p.e.)
 - **/etc/shells/** ← shells válidas del sistema, no aparece **nologin**
 - **/bin/false**
 - evitar el login total en el sistema (telnet/ssh/ftp).
 - No da mensajes de error, simplemente cierra la conexión.

/via: <https://unix.stackexchange.com/questions/10852/whats-the-difference-between-sbin-nologin-and-bin-false>

alernative

<https://github.com/myseureshell/myseureshell>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:users:start?rev=1605260364>

Last update: **13/11/2020 01:39**

