

ZSH features

/vía: https://www.slideshare.net/brendon_jag/why-zsh-is-cooler-than-your-shell

- **cd** completion
 - muestra opciones, navegación con flechas
- **git** completion
- **path** expansion
 - cd /u/lo/b → <TAB> → cd /usr/local/bin
- **path** replacement
 - cd /usr/local/bin → ERROR, quería ir a /usr/local/share → cd bin share
 - cd /srv/www/site1/current/log → cd site1 site2 → echo \$pwd
#/svr/www/site2/current/log
- **prompt**
 - PROMPT o PS1 → prompt estilo bash
 - RPROMPT o RPS1 → ubicación elementos prompt a la derecha
- sugerencia corrección de errores
- **alias**
 - argumentos:
 - **L** : volcado de alias para poder incrustar en un fichero batch (estructura alias xx=yyy)
 - **r** : alias regulares
 - **g** : alias globales
 - **s** : alias de sufijo
 - **m** : busca alias por criterio (ha de ir entrecomillado) → alias -m «ls*»
 - <http://zsh.sourceforge.net/Doc/Release/Shell-Builtin-Commands.html#index-alias>
 - normal: alias ls=«ls –color=auto»
 - global: alias -g gp=«|grep -i» → sustituyen en cualquier lugar del comando
 - ps aux gp ruby → ps aux | grep -i ruby
 - suffix: alias -s rb=vim ; alias -s log=less -MN
 - equivalente a un «Open With...» desde CLI
- **extended globbing**
 - normal: ls -l *.log
 - recursivo: ls -l **/*.*.log
 - más información abajo
- **edición de variables de entorno** : vared <variable>
 - **expansión variables entorno** : \$PWD<TAB>
- **renombrado avanzado de ficheros**
 - zmv «(*).txt» «\$1.html»
 - zmv «(*).html» «template_\${1}.html.old»
 - zmv «(*torres)ega(_es.*)" "\$1egea\$2»

para automatizar los selectores y evitar uso "

```
autoload -U zmv
alias mmv='noglob zmv -W'
```

- búsqueda de comandos en el historial
 - teclear comando y arriba/abajo
 - CTRL+derecha/izquierda avanza en la sugerencia del comando, después puedes continuar buscando

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**



Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/linux:zsh:caracteristicas>

Last update: **22/03/2020 05:02**