Automatizar 10 minutos al día

objetivo

a partir de las imágenes en local (descartado el sistema a través de FEEDLY, que da muchos «image not found»), automatizar el proceso de subida, importación, salvaguarda en la plataforma, sincronización con copia local, búsqueda de duplicados y eliminación de los mismos

1. copiar ficheros locales (estructura específica) a carpeta import en diezminutosaldia.com (`scp`)
2. realizar petición de importación de ficheros subidos a proceso CodeIgniter (`wget`)
3. mover ficheros remotos a import.old (eliminando los que hubiesen) para dejar apunto para próxima importación (`script remoto`)
4. eliminar los ficheros locales (no la estructura de directorios) ya importados (`find`)

1. sincronización entre ficheros remotos y ficheros locales (`rsync`)
2. búsqueda de duplicados (`findimagedupes`)
3. generación fichero .yuml (`script`)
4. generar HTML imágenes duplicadas (`mustache + yuml`)
5. mostrar HTML con duplicados (html con ajax que se comunica con plataforma 10minutosaldia.com
6. eliminar ficheros temporales

método

el proceso está dividido en dos partes:

1. subida imágenes, importación a la BDD, eliminado imágenes subidas (en caso de no mostrar errores)
2. proceso de sincronización, búsqueda duplicados y mantenimiento de los mismos
    1. findimagedupes10minutos

```
alias 10minutosProcesoCompleto=«~/myscripts/10minutos/10minutos-upload.sh &&
~/myscripts/10minutos/10minutos-dupes.sh»
```

1

10minutos-upload.sh

```
#!/bin/bash

#
#       Sincroniza fotos candidatas con plataforma 10m, realiza importación,
deja directorios de importación apunto para próximo uso
#

#
#       variables
#

L1_PATH="/home/mate/Baixades/10minutos"
R1_PATH="/home/diezminutos/import"
```

```
LOG_FILE="$L1_PATH/10minutos.log"


#
#       MAIN
#


#       sincroniza ficheros plataforma 10 minutos
(/home/mate/myscripts/10minutos-sync.sh)
echo -e "Copiando imágenes en diezminutos...\n"
scp -r -i $HOME/.ssh/diezminutos@bungalow.dreamhost.com $L1_PATH/*
diezminutos@bungalow.dreamhost.com:$R1_PATH

#       importar fotos
echo -e "Lanzando petición para importación...\n"
/usr/bin/wget --delete-after
http://10minutosaldia.com/maintenance/import_fotos
STATUS=$?

#       limpiando directorios remotos para próximo uso
#               comprobar petición OK
if [ $STATUS -eq 0 ]; then
        echo -e "Lanzando petición de limpieza del directorio...\n"
        ssh -v -i /home/mate/.ssh/diezminutos@bungalow.dreamhost.com
diezminutos@bungalow.dreamhost.com "~/10m-upload-and-update.sh"
        STATUS=$?
else
        echo -e "ERROR wget!\n"
        exit 1
fi


#       limpiar directorios locales
#               comprobar petición OK
if [ $STATUS -eq 0 ]; then
        echo -e "Limpiando directorios de imágenes locales...\n"
        find $L1_PATH/ -type f -delete;
        STATUS=$?
else
        echo -e "ERROR SSH!\n"
        exit 1
fi

if [ $STATUS -eq 0 ]; then
        echo -e "proceso finalizado felizmente\n"
else
        echo -e "Algún error final detectado\n"
        exit 1
fi
```

2

tecnologías usadas

- findimagedupes
- bash
- mustache
    - https://en.wikipedia.org/wiki/FreeMarker ?
- bootstrap
- CodeIgniter

objetivo y método

se pretende buscar las imágenes iguales o muy iguales de todas las disponibles en la plataforma 10 minutos al día para eliminar esos duplicados.

al no poder instalar el programa `findimagedupes` en la plataforma de Dreamhost, optamos por:

- hacer una copia de todas las fotos en local con la herramienta `rsync` (para agilizar las actualizaciones)
- buscar duplicados (o similares muy similares) con la herramienta `findimagedupes`
- del fichero TXT generado por `findimagedupes`, generar un fichero YUML con un formato específico para poder usar con `mustache`
- usar `mustache` para generar a partir de los datos de ficheros duplicados un HTML donde poder visualizar las diferentes imágenes detectadas como duplicadas y eliminar cuando convenga estas imágenes
- para la eliminación, hemos desarrollado en el controlador y modelo de la plataforma 10 minutos al día unas funciones específicas que se encargan de borrar de la BDD y del FS el fichero correspondiente
- queda por desarrollar la parte AJAX del proyecto, para que la eliminación sea asíncrona y así poder ir eliminado diferentes imágenes sin perder la situación.

uso

- al hacer un UPLOAD de imágenes, habrá que hacer un RSYNC con el respositorio local
    - las imágenes borradas de otras cribas desaparecerán con el RSYNC
- ejecutar el procedimiento de búsqueda de duplicados
    - hay que hacer que las imágenes que han sido borradas desaparezcan de la BDD de `findimagedupes`
        - http://www.jhnc.org/findimagedupes/manpage.html
        - `–purge` + `-f=`
- hacer la comprobación y eliminar para que no se envíen los duplicados detectados

implementación

- petición AJAX con JQuery + Bootstrap:
    - problemas para recoger los datos de la plataforma 10 minutos:
    - tips:
        - petición desde HTML:

```
var posting = $.post( {
    url: URL10M+sha,
    data: '',
    dataType: 'jsonp'
```

```
})  ...
```

- devolución del server:

```
$callback = ( isset( $_GET['callback'] ) ? $_GET['callback'] : '' );
$retorno = json_encode($retorno);
header('Content-type: application/json; charset=utf-8');
echo $callback."(".$retorno.")";
exit();
```

- https://stackoverflow.com/questions/6809053/simple-jquery-php-and-jsonp-example

mejoras/problemas

- ~~¿qué pasa con las fotos que no son duplicados pero que `findimagedupes` detecta como tal?~~
  - subida sensibilidad de FINDIMAGEDUPES al 95%
- ¿qué pasa con las fotos existentes pero que no constan en la BDD?
  - automatizar eliminado ¿cómo?
  - reinsertar en la BDD si necesario?
  - ~~¿qué pasa si borro el duplicado que si que existe en la BDD, pero dejo una que no está en la BDD?~~
    - ~~petición AJAX comprobación en BDD, previo a dejar borrar~~
- ~~automatizar proceso de rsync + findimagedupes + mustache~~
- ~~petición AJAX tropieza con protección CodeIgniter → no protección CI, petición AJAX, resuelto con 'jsonp'~~
  - ~~«No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'null' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 500.»~~

código

10minutos-dupes.sh

```
#!/bin/bash

#
# Sincroniza 10m-Local, busca duplicados, genera el TXT y el subsecuente YML
para generar los HTML a través de mustache
#

#
# variables
#

PATH1="/media/mate/WD2-3TB-EXT4/10minutos"
MAX_IMAGENES=100  # número de líneas de cada fichero YML (y por lo tanto
HTML). Entero (1500 duplicados) no carga!
OTHER_BIN="/home/mate/myscripts/10minutos"


#
# variables rsync
#

R_PATH="~/uploads/"
```

```
L_PATH="/media/mate/WD2-3TB-EXT4/10minutos"
L2_PATH="$L_PATH/uploads/"
LOG_FILE="$L_PATH/10minutos.log"
BROWSER_PATH="/usr/bin/firefox"

#
# MAIN
#


# sincroniza ficheros plataforma 10 minutos (/home/mate/myscripts/10minutos-
sync.sh)
echo -e "Syncronizando...\n"
rsync -vrt --delete --exclude-from "$L_PATH/exclude.txt" -e "ssh -i
$HOME/.ssh/diezminutos@bungalow.dreamhost.com"
diezminutos@bungalow.dreamhost.com:$R_PATH $L2_PATH >> $LOG_FILE

# busca duplicados
echo -e "Dupes Searching...\n"
findimagedupes -t=95% --prune -f=$L_PATH/findimagedupes-10minutos.db
$L_PATH/uploads > $L_PATH/dupes.txt 2> /dev/null

# generar fichero .yuml a partir de duplicados
echo -e "Generando YUML...\n"
LINEAS=$(cat $L_PATH/dupes.txt | wc -l)
FICHEROS=$(($LINEAS/$MAX_IMAGENES))

if (( $FICHEROS > 0 )); then
    echo -e "Existen varios ficheros para procesar...\n"
    split -d --lines=$MAX_IMAGENES $L_PATH/dupes.txt $L_PATH/dupes_ --
additional-suffix=.txt
    for i in `seq 0 $FICHEROS` ;
    do
        if (( $i <= 9 )); then
            SUFIJO="0$i"
        else
            SUFIJO="$i"
        fi
        $OTHER_BIN/findimagedupes-YML-generator.sh $L_PATH/dupes_$SUFIJO.txt
    done
else
    $OTHER_BIN/findimagedupes-YML-generator.sh $L_PATH/dupes.txt
fi

# generar HTML con .yuml y .mustache
echo -e "Generando HTML con mustache...\n"

if (( $FICHEROS > 0 )); then
    split -d --lines=100 $L_PATH/dupes.txt $L_PATH/dupes_ --additional-
suffix=.txt
    for i in `seq 0 $FICHEROS` ;
    do
        if (( $i <= 9 )); then
            SUFIJO="0$i"
        else
            SUFIJO="$i"
```

```
        fi
        mustache $L_PATH/dupes_$SUFIJO.yml
$L_PATH/findimagedupes-10minutos.mustache > $L_PATH/10minutos-
findimagedupes_$SUFIJO.html
    done
else
    mustache $L_PATH/dupes.yml $L_PATH/findimagedupes-10minutos.mustache >
$L_PATH/10minutos-findimagedupes.html
fi


# ejecutar Chrome con resultados
$BROWSER_PATH --private-window file:///media/mate/WD2-3TB-
EXT4/10minutos/10minutos-findimagedupes.html 2>/dev/null

# eliminar ficheros temporales
if (( $FICHEROS > 0 )); then
    rm $L_PATH/dupes_*.*
fi
```

findimagedupes-YML-generator.sh

```
#!/bin/bash

#
# Genera fichero YML a partir del TXT generado por findimagedupes
# Necesita un argumento: nombre_fichero.txt
#



#
# FUNCIONES
#

cabecera() {
cat > $OUTPUT << EOF
---
images: [
EOF

}

footer() {
cat >> $OUTPUT << EOF
]
---
EOF
}

#
# MAIN
#
```

```
filename="$1"
base_filename=${filename%%.*}
OUTPUT="$base_filename.yml"
LINEAS=0
IMAGENES=0

# llamada función cabecera
cabecera

while read -r linea
do
    LINEAS=$(($LINEAS+1))
# deseamos: part: [ [ url: "1.jpg", name: "name1" ], [url: "2.jpg", name:
"name2" ] ],
    # inicio cadena
    echo "part: [ " >> $OUTPUT

    #genera un item por cada imagen, tantos como sean necesarios, en la cadena
    for i in ${linea[@]}
    do
        CRC=${i##*/}         # name ha de ser solamente el CRC, sin path!
        CRC=${CRC:0:-4}        # elimina la extensión
        echo "[ url: '$i', name: '$CRC' ]," >> $OUTPUT
        IMAGENES=$((IMAGENES+1))
    done

    # final cadena
    echo " ]," >> $OUTPUT

done < "$filename"

# llamada función footer
footer

echo -e "LINEAS: $LINEAS"
echo -e "IMAGENES: $IMAGENES"
<code bash>
```

From:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://miguelangel.torresegea.es/wiki/misproyectos:automatizacion10minutos?rev=1517745693

Last update: **04/02/2018 04:01**