

# DMARC

- Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance == Autenticación de mensajes basada en dominios, informes y conformidad
- Evitar spoofing, phishing, scam
- completara y extender la protección y la autenticación de correo electrónico junto a [SPF](#) y [DKIM](#)
- registro DNS TXT
- sintaxis
  - v=DMARC1: versión
  - p={none, quarantine, reject}: que hacer cuando no verifica SPF,DKIM
  - rua=mailto:mi@direccion.com: dirección correo electrónico a los que se envían reportes agregados (XML)
  - ruf: dirección correo electrónico a los que se envían reportes forenses de correos fallidos (XML)
  - pct=: porcentaje de correos a los que se aplica la política **p**
  - adkim={r, s}: política DKIM relajada® - permite subdominios - o estricta(s) - coincidencia exacta.
  - aspf={r, s}: idem **adkim**
- Herramienta lectura XML:
  - <https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx>
  - <https://mxtoolbox.com/DmarcReportAnalyzer.aspx>

From:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:  
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tcpip:dmarc:dmarc>

Last update: **17/11/2025 23:42**

