

# docker-compose

## doc

.env

```
# variables de entorno preceden a estas
# variables pasadas por línea de comando preceden a estas
# docker run -e <variable>=<valor>
# se pueden especificar otras variables en otros archivos
# docker run -env-file <fichero>

MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor
MYSQL_DATABASE=xxxx
MYSQL_USER=xxxx
MYSQL_PASSWORD=xxxx
MYSQL_STORAGE_PATH=/home/mate/Docker/.storage/mysql/xxxx
```

## sftp

- mapea en la carpeta home del usuario especificado (no se puede sustituir el \$HOME)
- permite mapear varios usuarios
- permite encriptación de contraseñas
- permite certificados

docker-compose.yml

```
sftp:
  image: atmoz/sftp
  volumes:
    - ${PWD}/upload:/home/foo/upload
  ports:
    - "2222:22"
  command: foo:user123:1001
```

## portainer

docker-compose.yml

```
version: '2'

services:
  portainer:
    image: portainer/portainer
    restart: always
    container_name: "portainer-app"
```

```
#   command: --templates http://templates/templates.json
ports:
  - "9000:9000"
networks:
  - local
volumes:
  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  - ./data:/data

networks:
  local:
    driver: bridge
```

## mysql

[docker-compose.yml](#)

```
version: '3.6'

services:
  db:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
      MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE}
      MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
    networks:
      mi-network:
        ipv4_address: 172.22.0.10
    ports:
      - 3306:3306

volumes:
  db_data:
    driver: local
    driver_opts:
      type: 'none'
      o: 'bind'
      device: '${MYSQL_STORAGE_PATH}'

networks:
  # docker network create --attachable --subnet 172.22.0.0/24 mi-network
  mi-network:
    external: true
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:docker:docker-compose?rev=1568276108>

Last update: **12/09/2019 01:15**

