

docker-compose

variables

- maneras de definir variables para usar en el fichero **docker-compose.yml**
- están ordenadas de menos prioritaria a más prioritaria:
 1. se puede definir un fichero **.env** con variables para usar en el **docker-compose**: VARIABLE
 2. se pueden usar variables definidas en el shell dentro del **docker-compose** : `${VARIABLE}`
 3. se pueden pasar variables desde la línea de comandos: `docker run -e <variable>=<valor>` o `docker run --e <variable>=<valor>`
 4. se pueden especificar otros archivos de variables y pasarlas desde la línea de comandos: `docker run --env-file <fichero>`

.env

```
# variables de entorno preceden a estas
# variables pasadas por línea de comando preceden a estas
# docker run --env <variable>=<valor>
# se pueden especificar otras variables en otros archivos
# docker run --env-file <fichero>

MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor
MYSQL_DATABASE=xxxx
MYSQL_USER=xxxx
MYSQL_PASSWORD=xxxx
MYSQL_STORAGE_PATH=/home/mate/Docker/.storage/mysql/xxxx
```

- para pasar variables a los contenedores, se puede:
 - usar la sección **environment**, donde definimos la variable (y podemos setear o hace que recoga el valor del shell)
 - usar la sección **env_file**, donde carga los valores desde un fichero externo
 - pasarlo por línea de comando con el parámetro **-e <VAR>[=<VALOR>]** y al igual que la sección **environment**, podemos setearlo directamente o dejar que coja el valor que haya en el shell
- para ver el resultado de aplicar varias configuraciones de variables y que se obtiene el resultado que se desea, podemos usar: `docker-compose config` y nos mostrará el fichero con el resultado final una vez hecha la conversión de las diferentes variables
- <https://docs.docker.com/compose/environment-variables/>

sftp

- mapea en la carpeta home del usuario especificado (no se puede sustituir el \$HOME)
- permite mapear varios usuarios
- permite encriptación de contraseñas
- permite certificados

docker-compose.yml

```
sftp:
  image: atmoz/sftp
  volumes:
    - ${PWD}/upload:/home/foo/upload
```

```
ports:
  - "2222:22"
command: foo:user123:1001
```

portainer

docker-compose.yml

```
version: '2'

services:
  portainer:
    image: portainer/portainer
    restart: always
    container_name: "portainer-app"
#   command: --templates http://templates/templates.json
    ports:
      - "9000:9000"
    networks:
      - local
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - ./data:/data

networks:
  local:
    driver: bridge
```

mysql

docker-compose.yml

```
version: '3.6'

services:
  db:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
      MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE}
      MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
    networks:
      mi-network:
        ipv4_address: 172.22.0.10
    ports:
      - 3306:3306
```

```
volumes:
  db_data:
    driver: local
    driver_opts:
      type: 'none'
      o: 'bind'
      device: '${MYSQL_STORAGE_PATH}'

networks:
  # docker network create --attachable --subnet 172.22.0.0/24 mi-network
  mi-network:
    external: true
```

PHP + MARIADB (FIDMAG)

start

```
docker-compose -d up
```

files

```
FROM php:7.2-apache

ENV APACHE_DOCUMENT_ROOT /var/www/intranet/www

RUN apt-get update -y \
  && apt-get install -y libpng-dev libwebp-dev libjpeg62-turbo-dev libxpm-dev \
  && docker-php-ext-install mysqli \
  && a2enmod rewrite \
  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN docker-php-ext-configure gd \
  --with-gd \
  --with-webp-dir \
  --with-jpeg-dir \
  --with-png-dir \
  --with-xpm-dir \
  && docker-php-ext-install gd

RUN sed -ri -e 's!/var/www/html!${APACHE_DOCUMENT_ROOT}!g' /etc/apache2/sites-available/*.conf

RUN sed -ri -e 's!/var/www/!${APACHE_DOCUMENT_ROOT}!g' /etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/conf-available/*.conf

CMD /usr/sbin/apache2ctl -D FOREGROUND
```

[docker-compose.yml](#)

```
version: '3.7'
```

```
services:
  app:
    build: .
    image: fidmag:7.2-php-apache
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - /home/mtorrese/GIT/intranet_fidmag_org:/var/www/intranet
    depends_on:
      - "db"
    container_name: php

  db:
    image: mariadb
#    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - ./data/db:/var/lib/mysql
    env_file:
      - db.env
    container_name: db
```

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor
MYSQL_DATABASE=intranet-docker
MYSQL_USER=intranet-docker
MYSQL_PASSWORD=intranet-docker
```

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:docker:docker-compose?rev=1578401723>

Last update: **07/01/2020 04:55**

