

DOCKER

[devops, info](#)

related

- [docker \(altran\)](#) [devops, cursos, docker](#)
- [Docker: SecDevOps](#) [devops, docker, swarm, libros, tech](#)
- [Native Docker clustering with Swarm](#) [libros, tech, docker, swarm](#)
- [MasterClass Docker](#) [docker](#)
- [docker \(first contact\)](#) [docker](#)
- [Taller pentesting en Docker](#) [docker](#)
- [docker swarm: official guide](#) [devops, docker, swarm](#)

+info

- [dockerd](#)
- [Dockerfile](#)
- [docker-compose](#)
- [docker volumes](#)
- [docker TLS \(OLD\)](#)
- [docker daemon TLS](#)
- [docker context](#)

- <https://tech.paulcz.net/blog/secure-docker-with-tls/>
- <https://gist.github.com/kekru/974e40bb1cd4b947a53cca5ba4b0bbe5>

take a look

- <https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/create/>
- <https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/>
- <https://docs.docker.com/compose/compose-file/#volumes>

casos de uso

- [docker-compose casos de uso](#)
- [docker run](#)

documentación

- [docker-cookbook.pdf](#)

dockerhub ♥

- nextcloud : https://hub.docker.com/_/nextcloud/
- vsftpd : <https://dockerfile.readthedocs.io/en/latest/content/DockerImages/dockerfiles/vsftp.html#environment-variables>
- rtorrent + rutorrent : <https://hub.docker.com/r/diameter/rtorrent-rutorrent/>

- mariadb : https://hub.docker.com/_/mariadb/
- arm : <https://hub.docker.com/u/arm32v7/>
 - <https://medium.freecodecamp.org/the-easy-way-to-set-up-docker-on-a-raspberry-pi-7d24ced073ef>
- autossh : <https://www.everythingcli.org/ssh-tunnelling-for-fun-and-profit-autossh/>
 - <https://github.com/dreamhost/docker-autossh/blob/master/Dockerfile>
- VPN
 - <https://hub.docker.com/r/hwds12/ipsec-vpn-server/>
 - <https://hub.docker.com/r/kylemanna/openvpn/>
 - <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-run-openvpn-in-a-docker-container-on-ubuntu-14-04>
 - https://www.reddit.com/r/docker/comments/7e0gid/docker_with_pia_vpn_for_transmission_and/

resumen comandos

instalación

- añadir usuario actual al grupo de docker y poder usarlo al instante: `sudo usermod -aG docker $(whoami) && newgrp docker`

informativos

- `docker info`
- `docker ps`
 - `-a` : all
 - `-q` : only ID
 - `-f <filter>` : `docker -ps -af «status=exited»`
- `docker search`
- `docker inspect <id>` : vuela JSON con información
 - `docker inspect <id> | grep IPAddress`

contenedores

- estados de los contenedores
 - **CREATED**
 - → start → **RUNNING**
 - → pause → **PAUSED** → unpause **RUNNING**
 - → stop → **STOPPED** → restart → **RUNNING**
 - → kill → **KILLED**
- `docker ps`
 - `-a`
 - `-q`
- `docker run <imagen> [<comando>]`
 - `-i` : interactive
 - `-t` : tty
 - `--rm` : contenedor de un solo uso
 - `-d` : detach (el proceso no se queda «colgado» ejecutando el contenedor)... lanzar contenedor en background
 - `-p 80:80` : mapea el puerto host:contenedor, en todos los interfaces
 - `-p 127.0.0.1:80:80` : el contenedor solo será accesible desde 127.0.0.1
 - `-P` : mapea el puerto en el que está escuchando el contenedor a un puerto aleatorio del equipo
 - `--name <nombre_contenedor>`
 - `docker run -it <container_id>` : al salir del contenedor pasa a **STOPPED**

- `docker start <contenedor>` : arrancar contenedor parado
- `docker pause <contenedor>`
- `docker unpause <contenedor>`
- `docker stop <contenedor>`
- `docker kill <contenedor>`
- `docker exec [-it] <container> [<comando>]`
 - `bash` o `sh` serían comandos válidos si están instalados en el contenedor
- `docker rm <container_id>`
 - no se puede eliminar containers en ejecución
 - `docker rm $(docker ps -aq)` : elimina todos los contenedores
- `docker commit <id_contenedor> [REPOSITORY[:TAG]]` : crea imagen de un contenedor

imágenes

- `docker pull debian[:<tag>]`
- `docker images`
 - `-f o -filter`
 - «`dangling=true`»: filtra lista imágenes no tagueadas
 - «`label=<clave>`»: filtra por labels (a nivel de imagen, se ven siempre)
 - «`label=<clave>=<valor>`»: filtra por el contenido de las claves
 - `-format «{{.ID}}:{{.Repository}}»`: formato de salida (escrito en Go, plantilla)
- `docker rmi <imagen_id>`: borrar una imagen
- `docker tag <imagen_id> <nuevo_nombre>` asignar un nombre a una imagen sin taguear, copiar si ya estaba tagueada
- `docker save -o <destino> <imagen>:<tag>` guarda en <destino> una copia «física» de la imagen
 - NO recomendado!
- `docker load -i <imagen_disco>`: importa la imagen
- `docker history <imagen>`: muestra las capas de una imagen y el tamaño de cada una

```
# mostrar (y eliminar) imágenes huérfanas <none>:<none> sin usar
docker image list -q --filter "dangling=true"
docker rmi $(docker image list -q --filter "dangling=true")
docker image rm docker image list -q --filter "dangling=true" ??
```

errores

- 12/2022 - **docker: Error response from daemon: cgroups: cgroup mountpoint does not exist: unknown.:**

```
sudo mkdir /sys/fs/cgroup/systemd
sudo mount -t cgroup -o none,name=systemd cgroup /sys/fs/cgroup/systemd
```

- /via: <https://bigdata-etl.com/docker-cgroup-mountpoint-does-not-exist-unknown/>

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:docker:start?rev=1671105880>

Last update: **15/12/2022 04:04**

