

# git tips

git

## git fetch VS git pull

- git pull = git fetch (+ git checkout) + git merge
- modo seguro:

```
git fetch origin
git log --oneline main..origin/main
git checkout main
git log origin/main
git merge origin/main
```

- <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/syncing/git-fetch>
- <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/using-branches/git-checkout>
- <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/using-branches/git-merge>
- <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/syncing/git-pull>

## ramas

renombrado rama en local y remoto

```
git checkout <old_name> && git branch -m <new_name> # o git branch -m
<old_name> <new_name>
git push -u origin <new_name> # y comprobar en remoto que todo ha ido bien
git push origin :<old_name> # elimina la rama vieja del remoto!
```

mover rama, trayendo solo los commits que se hayan realizado

```
git ck -b rama_destino
git cherry-pick <commit1>..<commit2> # commit1^..commit2 para incluir commit1
en el movimiento
git push origin rama_destino # envíamos los cambios
git push origin :rama_origen # elimina la rama mal colocada
```

traer los cambios de rama develop a la actual

```
git pull --rebase origin develop
```

comandos con TAGs

```
git tag [-l]
git show <tag>
git tag -a <TAG> -m "<MENSAJE>" # tag local annotated
git push origin <TAG> # subir tag a remoto
git -d <tag> # borrar tag local
```

```
git push --delete origin <TAG> # borrado tag en remoto
```

actualizar listado ramas

```
git remote update origin --prune  
git branch -a
```

/via: <https://stackoverflow.com/questions/36358265/when-does-git-refresh-the-list-of-remote-branches>

(ohshitgit) Sacar commit de una rama para llevarlo a una nueva

```
git branch nueva-rama  
git reset HEAD~ --hard  
git checkout nueva-rama
```

(ohshitgit) Commit en rama equivocada

```
# deshaz el último commit, pero deja los cambio disponibles  
git reset HEAD~ --soft  
git stash  
# muevete a la rama correcta  
git checkout nombre-de-la-rama-correcta  
git stash pop  
git add . # or add individual files  
git commit -m "your message here";  
# ahora tus cambios estan en la rama correcta
```

(ohshitgit) Commit en rama equivocada - cherry-pick

```
git checkout nombre-de-la-rama-correcta  
# coge el último commit de master  
git cherry-pick master  
# borralo de master  
git checkout master  
git reset HEAD~ --hard
```

## pequeños cambios en commits (no push)

(ohshitgit) agregar cambios al último commit

```
git add .  
git commit --amend --no-edit
```

(ohshitgit) cambiar mensaje último commit

```
git commit --amend
```

## retroceder o cambiar el pasado(rebase/reset)

(ohsgitgit) todo lo hecho, en todas las ramas

```
git reflog # cada entrada tiene un HEAD@{index}
```

(ohsgitgit) vuelta atrás

```
git reset HEAD@{index}
```

cambiar el mensaje de un commit (el último -1)

```
git rebase -i HEAD^ # y marcar con reword
```

fusionar varios commits

```
git rebase -i <commit>^ # con ^ se incluye el que indiquemos
git rebase -i HEAD~n # los últimos n
# marcar con SQUASH aquellos que queramos fusionar, dejando el mayor ancestro
# como destinatario de todos ellos
# git push origin <rama> -f # fuerza la subida de los cambios
```

anular último commit (se pierde)

```
git rebase -i HEAD^ # y marcar con drop
```

anular último commit dejando en working area

```
git reset HEAD~1
```

## ficheros

recuperar un fichero

```
git checkout <COMMIT|HEAD|HEAD^> <path_file>
```

(ohshitgit) recuperar un fichero

```
# busca el hash del commit anterior de cuando se cambio el archivo
git log
# usa las flechas para moverte para arriba y abajo en la historia
# una vez que encuentraste el commit, guarda su hash
git checkout [hash guardado] -- path/to/file
# la version anterior del archivo estará en tu index
```

```
git commit -m "Waw, no tienes que hacer copiar-pegar para deshacer"
```

### ficheros modificados en commit concreto

```
git log --oneline --max-count=10
git diff-tree --no-commit-id --name-only -r <COMMIT_ID>
git show --pretty="" --name-only <COMMIT_ID>
```

### seguir traza cambios a fichero

```
git log --follow -p -- <FILE>
git log --stat <FILE>
```

- <https://git-scm.com/docs/git-log>

```
git whatchanged [<FILE>]
```

- <https://git-scm.com/docs/git-whatchanged>
- mantenido por razones históricas

## diferencias entre commits

- (ohshitgit) diferencias de ficheros en **staged**:

```
git diff --staged
```

- diferencia de ficheros entre dos commits:

```
git diff --name-only SHA1 SHA2
```

- generar ZIP con ficheros cambiados entre 2 commits:

```
git archive --output=file.zip HEAD $(git diff --name-only SHA1 SHA2)
```

- /via:<https://www.solucionex.com/blog/ficheros-modificados-entre-dos-commits-con-git>

## recuperar

- localizar fichero:

```
git log -- <fichero>
```

- recuperar fichero:

```
git checkout <COMMIT_ID> -- <fichero>
```

- <https://recoverit.wondershare.es/file-recovery/recover-files-from-local-repository-git.html>

## búsquedas

### localizar fichero

```
git log -- <fichero>
```

seguir traza cambios a fichero

```
git log --follow -p -- <FILE>
```

buscar ficheros y estatus

```
git log --name-status -- "*<FILE>*"
```

- – indica a git que lo que viene a continuación son rutas de ficheros y no ramas

buscar líneas de código

```
git log -S"Hello, World!"
```

/via: <https://www.atlassian.com/git/tutorials/git-log>

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:git:tips>

Last update: **10/07/2025 06:00**

