

terraform variables

- <https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/configuration-language/variables>

declaración

- recomendado en fichero aparte **variables.tf**

variables.tf

declaración:

```
variable «aws_region» {
```

```
description = "AWS region"
type        = string
default     = "us-west-2"
```

```
}
```

```
variable «instance_count» {
```

```
description = "Number of instances to provision."
type        = number
default     = 2
```

```
}
```

```
variable «enable_vpn_gateway» {
```

```
description = "Enable a VPN gateway in your VPC."
type        = bool
default     = false
```

```
} </code>
```

uso:

```
provider "aws" {
  region = var.aws_region
}

module "ec2_instances" {
  source = "./modules/aws-instance"

  depends_on = [module.vpc]

  instance_count = var.instance_count
  ## ...
}
```

list, map, set

- **list**: lista de valores del mismo tipo, retornados en el mismo orden.
 - Admite el uso de varios tipos: `list(string)`, `list(list)`, `list(map)`, ...

```
list("a", "b", "c") # <=0.11
```

```
["a", "b", "c"] # >=0.12
```

```
variable "public_subnet_cidr_blocks" {  
  description = "Available cidr blocks for public subnets."  
  type        = list(string)  
  default     = [  
    "10.0.1.0/24",  
    "10.0.2.0/24",  
    "10.0.3.0/24",  
    "10.0.4.0/24",  
    "10.0.5.0/24",  
    "10.0.6.0/24",  
    "10.0.7.0/24",  
    "10.0.8.0/24",  
  ]  
}
```

- **map**: colección de valores key=value, identificado cada uno con una cadena

```
map("a", "b", "c", "d")  
{  
  "a" = "b"  
  "c" = "d"  
}
```

```
{"a" = "b", "c" = "d"}  
{  
  "a" = "b"  
  "c" = "d"  
}
```

- **set**: colección de valores únicos sin identificadores secundarios y sin orden

funciones

- `slice()`: obtener parte de una lista.

más tipos

- **object**: colección de atributos identificados, con posibilidad de diferentes tipos

```
{  
  name = "John"  
  age  = 52  
}
```

```
}  
  
◦ variable "wks_rg_name" {  
  type = object({  
    pre    = string,  
    int    = string,  
    default = string  
  })  
  wks_rg_name = {  
    pre    = "prepre",  
    int    = "intint",  
    default = ""  
  }  
  
  resource "azurerm_resource_group" "rg" {  
    name      = "rg1-rg-${var.wks_rg_name[terraform.workspace]}"  
    location = "${var.location}"  
  }  
}
```

- **tuple**: colección de elementos consecutiva de diferentes tipos

```
◦ ["a", 15, true]
```

/via: <https://www.terraform.io/docs/configuration/types.html>

input variables

- bloque declaración/valor por defecto:

```
variable "image_id" {  
  type = string  
}  
  
variable "availability_zone_names" {  
  type    = list(string)  
  default = ["us-west-1a"]  
}  
  
variable "docker_ports" {  
  type = list(object({  
    internal = number  
    external = number  
    protocol = string  
  }))  
  default = [  
    {  
      internal = 8300  
      external = 8300  
      protocol = "tcp"  
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

- type (constraints) = bool, number, string, list(), set(), map(), object(), tuple([...])
- default
- description
- validation {condition,error_message} → en pruebas
- uso:

```
var.<NOMBRE_DECLARATIVO>
```

asignación de valores en variables del módulo raiz (Root Module)

- mediante parámetro en el cli `-var='<KEY>=<<VALUE>>'`
- usando ficheros de definición de variables: `*.tfvars` o `*.tfvars.json`
 - que se pueden cargar automáticamente

```
image_id = "ami-abc123"
availability_zone_names = [
  "us-east-1a",
  "us-west-1c",
]
```

- `terraform.tfvars` o `terraform.tfvars.json`
- `*.auto.tfvars` o `*.auto.tfvars.json`
- o especificado como parámetro en el cli
 - en fichero específico `-var-file=<<FILE.TFVARS>>`
 - en el propio comando `-var «server=web»`
- en estos ficheros solo se realiza la asignación de la variable
- los ficheros acabados en JSON se parsean como objeto

```
{
  "image_id": "ami-abc123",
  "availability_zone_names": ["us-west-1a", "us-west-1c"]
}
```

- variables de entorno:
 - cualquier variables que empiece por **TF_VAR_**
- orden de preferencia (orden en el cargan, el posterior prevalece al anterior):
 1. terraform.tfvars
 2. terraform.tfvars.json
 3. *.auto.tfvars o *.auto.tfvars, alfabéticamente
 4. -var o -var-file

output

como valores de retorno de un módulo o recurso

usos

- usos
 - módulo hijo expone variables al módulo padre
 - exponer variables en el cli en la ejecución de `terraform apply`

- cuando se usa **remote state**, los outputs pueden ser accesibles mediante **terraform_remote_state**:

```
data "terraform_remote_state" "vpc" {
  backend = "remote"

  config = {
    organization = "hashicorp"
    workspaces = {
      name = "vpc-prod"
    }
  }
}

# Terraform >= 0.12
resource "aws_instance" "foo" {
  # ...
  subnet_id = data.terraform_remote_state.vpc.outputs.subnet_id
}
```

declaración

```
output "instance_ip_addr" {
  value = aws_instance.server.private_ip
}
```

- **description**: string
- **sensitive**: [true | false] → oculta valores sensibles de la salida por consola, pero los mantiene en el estado
 - cuando se usa estado remoto, este se guarda en la memoria local del equipo
 - `terraform output [[-j-son] [-no-color] [-state=<path_to_state_file>]] <NOMBRE> * -state` se ignora si se trabaja con **remote state** * `terraform output password password = <sensitive>"` ¿?
- **depends_on**:
 - list
 - como último recurso en caso de tener algún problema con esa variable y el orden de ejecución

acceso

- mediante **module.output_name**

Local values

- >=0.12

```
locals {
  service_name = "forum"
  owner        = "Community Team"
}
```

```
locals {
```

```
# Ids for multiple sets of EC2 instances, merged together
instance_ids = concat(aws_instance.blue.*.id, aws_instance.green.*.id)
}

locals {
  # Common tags to be assigned to all resources
  common_tags = {
    Service = local.service_name
    Owner   = local.owner
  }
}

resource "aws_instance" "example" {
  # ...

  tags = local.common_tags
}
```

From:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:
<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/tech:terraform:variables?rev=1749562184>

Last update: **10/06/2025 06:29**

