

# trabajar con desarrolladores

para trabajar con varios desarrolladores/proveedores en una misma máquina y que no se puedan robar ni pisar, procederemos de la siguiente manera:

- modificar SSHD para [enjaulado](#)
- crear 2 grupos por cada proveedor: proveedor y proveedorSFTP
  - añadir el grupo a `/etc/ssh/sshd_config`
- crear carpeta en `/home/` para el grupo (`$ chown root:root`)
- crear usuario(s) necesarios, asignándoles como grupo principal el creado anteriormente y la carpeta de inicio anterior:

```
useradd -g user -d /home/proveedor -m -s /bin/false nombreUsuario
```

- crear fichero `/root/mount-bind.sh`, con los permisos necesarios y con autoarranque en cada inicio de máquina (`/etc/rc.d.c` o similar)
- por cada proyecto/ VH
  - crear carpeta en su directorio `$HOME`
  - crear carpeta en `/home/www` (si es la carpeta ROOT de nuestros proyectos)
    - `$ chmod g+ws o-r` sobre la carpeta
  - añadir `mount -bind /home/www/carpeta_VH /home/proveedor/carpeta_VH` (con los supuestos de carpetas anteriores)

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/web:developers:start?rev=1334249866>

Last update: **12/04/2012 09:57**

