

codeigniter

startup

- editar `/application/config/config.php`
 - URL
 - encriptación
- editar `/application/config/database.php`
- editar `/index.php`
 - cambiar de nombre y/o ubicación las carpetas `system` y `application` (estas dos pueden estar fuera del alcance del `web root`)
 - establecer el tipo de entorno en el que se está trabajando (`production`, `development`) para mostrar mensajes de error, etc...

models

- la clase ha de extender de `CI_Model`
- se carga con `$this->load->model(' <modelo>' [, '<otro_nombre_instancia>' [, 'TRUE']]);`
 - el tercer parámetro obliga a la conectar al cargar el modelo (si está a `TRUE`)
 - en lugar de `TRUE` se le pueden pasar los parámetros de conexión si no se van a utilizar los definidos en `/config/database.php`
 - http://codeigniter.com/user_guide/general/models.html

controllers

- la clase ha de extender de `CI_Controller`
- cargar helper → `$this->load->helper(' <helper>')`
- crear archivo PHP con el mismo nombre que la clase (en minúsculas)
- la función `index` se ejecuta «automáticamente» al invocar a la clase
- podemos cargar una vista con `$this->load->view()`
- añadir en el constructor `$this->load->scaffolding($tabla)`
- añadir en `index()` la carga de la tabla → `$data['query'] = $this->db->get($tabla)`

views

- para cargar una vista → `$this->load->view(' <vista>');`
- crear archivo con el nombre de la clase y «`_view`» (no obligatorio, por normativa)
- utilizar sintaxis PHP para mostrar datos del controller en la vista
- recorrer los registros de la tabla on `$query->result()` y `$row->campo`
- añadir función del helper **URL** `<?anchor('blog/comments/' . $row->id, 'comentarios');?>` que se encargará de llamar a la función `comments` de la clase `Blog`

helper

- para cargar helper(s)
 - `$this->load->helper(' <helper>');`
 - `$this->load->helper(array(' <helper>', ' <helper>');`

- disponibles
 - url (poner echo delante)
 - `anchor('<controlador[/método]>')` → enlace al controlador[/método]
 - `$this->uri->segment(n)` ← recoge el parámetro posición n de la URL
 - form (poner echo delante)
 - `form_open('<controlador>')` ← controlador[/método] es quien recoge los datos
 - `form_label('<nombre_campo>','<nombre_id>')`
 - `form_input(array('name' => 'nombre', 'id' => 'nombre', 'size' => '50', 'value' => set_value('nombre')))` ← `set_value('nombre')` sirve para la recarga de datos en el formulario
 - `form_password(array('name' => 'password', 'id' => 'password', 'size' => '50'));`
 - `form_submit('<nombre_campo>','<texto>');`
 - `form_close()`

library

- `$this->load->library('<libreria>');`
 - `$this->load->library(array('<libreria>', '<libreria>'));`
- disponibles
 - `form_validation`
 - `$this->form_validation->set_rules('<nombre_campo>', '<texto_referencia_e rrores>', 'validador|validador|funcion_php')`
 - se pueden encadenar validadores y funciones PHP en cualquier orden
 - los cambios que efectuen las funciones PHP se mantienen al recuperar el campo
 - validadores: `required`, `valid_email`, `matches[<otro_campo_formulario>]`, `min_length[n]`
 - funciones «evidentes»: `trim`, `md5`, `sha1`
 - `$this->form_validation->set_message('<validador>', '<mensaje de error cuando el validador no se cumple>')`
 - `$this->form_validation->run()`
 - `$this->input->post('<campo>')` → recupera los campos, con las modificaciones que se hayan podido efectuar en `set_rules`, con protección XSS si está activo en `config/config.php`
 - `pagination`
 - `unit_test`
 - `$this->unit->run(<test>,<resultado>,<texto>);`
 - `test` = array de pruebas
 - `resultado` = array (o no) de resultados
 - se ejecuta un `foreach` del array `test` ejecutando el `$this->unit->run`
 - `$this->unit->report();`

core

- db
 - se pueden concatenar: `$query = $this->db->order_by(campo)->get(tabla)`
 - `$this->db->count_all('<tabla>')`
 - `$this->db->order_by('<campo>', 'asc|desc')`
 - `$this->db->where('<campo>', 'valor')`
 - `$query = $this->db->get('<tabla>', limite, offset)`
 - `$query->result()`
 - `$query->num_rows`
 - `$this->db->insert('<tabla>', <datos>);`
 - `$this->db->insert_id()`
 - `$this->db->update('<tabla>', <datos>);` ← utilizar antes `$this->db->where()`

- `$this->db->delete('<tabla>');` ← utilizar antes `$this->db->where()`
- output
 - `$this->output->enable_profiler(TRUE);`
- benchmark
 - `$this->benchmark->mark('<marca>');`
 - `$this->benchmark->elapsed_time('<marca_inicio>', '<marca_final>');`

config

- config.php
 - `base_url` : la URL que se añade delante de todo
 - `index_page` : la página que se abre/busca por defecto, dejar en blanco si se usa `.htaccess`
 - `global_xss_filtering` : para evitar ataques XSS, usando `$this->input->`
 - `enable_hooks`
- routes.php
 - para establecer el controlador «por defecto» de la aplicación
- database.php
 - introducir los valores de conexión de la BBDD (parece que permite varios)
- autoload.php
 - añadir a 'core' 'database' para poder soportar esa librería (también se puede cargar a través de `$this->load->database();`)
- routes.php → añadir en 'scaffolding_trigger' 'scaffolding' ← palabra secreta para activar la feature 'scaffolding' en el modelo
 - activa la opción de ejecutar un editor de datos de tablas simple

primer video ejemplo

[blog.php](#)

```
<?php

class Blog extends CI_Controller {

# si reescribimos el constructor de la clase, invocar al constructor de la
clase padre
    public function __construct() {
        parent::__construct();
    }

# se invoca directamente con http://www.ejemplo.com/index.php/blog
    public function index() {

# se crea un array que se pasará a la vista para que pueda acceder a esas
variables por el nombre
        $data["titulo"] = "Mi Titulo";
        $data["cabecera"] = "Mi Cabecera";
        $data["cosas"] = arra("limpiar","comprar","llamar a mama");
        $this->load->view("blog_view",$data);

    }

# se invoca con http://www.ejemplo.com/index.php/blog/mate
    public function mate() {
```

```
    echo "mate world";  
  }  
}  
  
?>
```

[blog_view.php](#)

```
<html>  
  <head>  
    <title><?=$titulo?></title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1><?=$cabecera?></h1>  
    <ol>  
      <?php foreach($cosas as $item): ?>  
        <li><?=$item?></li>  
      <?php endforeach; ?>  
    </ol>  
  </body>  
</html>
```

segundo video ejemplo

[controllers/blog.php](#)

```
<?php  
  
class Blog extends CI_Controller {  
  
  # si reescribimos el constructor de la clase, invocar al constructor de la  
  # clase padre  
  public function __construct() {  
    parent::__construct();  
  
    # DEPRECATED > nombre de la tabla. Se invoca con  
    # http://www.ejemplo.com/index.php/blog/scaffolding <- es la palabra secreta  
    # definida en config/routes.php  
    $this->load->scaffolding("entradas");  
  }  
  
  # se invoca directamente con http://www.ejemplo.com/index.php/blog  
  public function index() {  
  
    # se crea un array que se pasará a la vista para que pueda acceder a esas  
    # variables por el nombre  
    $data["titulo"] = "Mi Titulo";  
    $data["cabecera"] = "Mi Cabecera";  
    $data["cosas"] = array("limpiar","comprar","llamar a mama");  
  
    $data['query'] = $this->db->get("CI_Entradas");  
  }  
}
```

```
        $this->load->view("blog_view",$data);

    }

# se invoca con http://www.ejemplo.com/index.php/blog/mate
public function mate() {
    echo "mate world";
}
}
?>
```

[views/blog_view.php](#)

```
<html>
  <head>
    <title><?=$titulo?></title>
  </head>
  <body>
    <h1><?=$cabecera?></h1>
    <ol>
      <?php foreach($cosas as $item): ?>
        <li><?=$item?></li>
      <?php endforeach; ?>
    </ol>
    <?php foreach($query->result() as $row): ?>
      <h3><?=$row->titulo?></h3>
      <p><?=$row->cuerpo?></p>
    <?php endforeach; ?>
  </ol>

</body>
</html>
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - miguel angel torres egea

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/web:php:codeigniter:start?rev=1333499410>

Last update: **03/04/2012 17:30**

