

CMD en Windows

estructura FOR e IF (en este caso, usando el valor de las columnas del comando "net use")

```
for /F "tokens=1-3" %%a in ('net use') do (  
    if /i %%a==Disconnected net use /delete %%b  
    if /i %%a==Unavailable net use /delete %%b  
)
```

recorrido de ficheros con "manipulación"

- ojito a como se saca el nombre de la variable descartando la extensión - mirado en el help for de ms-dos
- como se coge la columna que nos interesa

```
@echo off  
for /f "tokens=4" %%a in ('dir hesp*.dns') do (  
    rem echo %%~na  
    nslookup -q=NS %%~na >> hesperia.txt  
)
```

ejecutar comando sobre una lista (de lo que sea) almacenada en un fichero "externo"

- en este caso, nombres de máquinas

[lista.txt](#)

```
agarcia  
pwillemsen  
bcarreno  
matorres  
apandoo  
pablo-perez
```

[ejecuta-lista.bat](#)

```
@echo off  
FOR /F "usebackq" %%I IN (lista.txt) DO (  
    rem PING -n 1 -w 100 %%I  
    rem tasklist /s %%I /FI "IMAGENAME eq Skype"  
    echo %%I  
    tasklist /s %%I  
)  
pause
```

ejecutar comandos FTP

- utilizar "> ftp -s:comandosftp.txt <servidorftp>
- hay que cambiar el <user> y <password> del fichero TXT

comandosftp.txt

```
<user>
<password>
binary
lcd d:\tmp\ftp-remoto
cd tmp
prompt off
mget *
bye
```

From:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/> - **miguel angel torres egea**

Permanent link:

<https://miguelangel.torresegea.es/wiki/windows:cmd:start?rev=1330705739>

Last update: **02/03/2012 08:28**

